

CI Conalex Ltda

Importaciones & Exportaciones

**CERTIFICADO DE ANALISIS
XILENO**


LOTE No. JU03031681

Fecha de transcripción: 12 de Abril del 2016

METHOD	TEST	RESULTS
ASTM D 156	SAYBOLT COLOR	30+
ASTM D 1209	COLOR, PT/CO	5
VISUAL	APPEARANCE @ 65 to 78F	PASS (CLEAR & FREE)
ASTM D 4052	SPECIFIC GRAVITY @ 60F	0.8710
ASTM D 850	DISTILLATION RANGE, DEG C	1.1
	IBP, DEG C	139.9
	DRY POINT, DEG C	141.0
ASTM D 849	COPPER CORROSION	1 A
ASTM D 848	ACID WASH COLOR	0
ASTM D 847	ACIDITY	NONE DETECTEC
ASTM D 6563	BENZENE CONTENT, WT %	0.01
ASTM D 6563	TOLUENE, CONTENT, WT %	0.06
ASTM D 6563	ORTHOXYLENE, WT %	20.50
ASTM D 6563	PARAXILENE, WT %	20.14
	METAXYLENE, WT %	45.76
	ETHYLBENZENE, WT %	12.72
ASTM D 6563	NON AROMATICS, WT %	0.37
ASTM D 6563	C9 AND HIGHER, WT %	0.44
ASTM D 6563	TOTAL AROMATICS, WT %	100
ASTM D 7183	SULFUR, PPM	<0.5
ASTM D 6069	NITROGEN, PPM	<0.2
ASTM D 853	SO ₂ & H ₂ S	PASS-NEGATIVE
ASTM D 1064	WATER CONTENT, WT %	0.0162
ASTM D 5776	BROMINE INDEX, MG BR/100G	2
ASTM D 4052	API GRAVITY @ 60 DEG F	30.9
ASTM D 7536	CHLORIDE, MASS PPM	<0.5

Revisado por:

Johana Gonzalez F.



12 de Abril del 2016

C.I. CONALEX LTDA
 NIT: 830.070.950-2

Aprobado por:

Alberto Gonzalez H.


 12 de Abril del 2016

Los anteriores datos son suministrados por el departamento técnico de nuestro proveedor, pretendiendo proveer información general acerca del producto y su uso. No debe interpretarse como garantía de la conveniencia de su uso para una aplicación particular y no exime al comprador de efectuar sus propios análisis. C.I CONALEX LTDA no será responsable por los daños que ocasione el uso de este producto confiando en esta información ni por su interpretación subjetiva.